

产品型号	BD-257	产品名称	耐高温硅油 (金属压铸脱模剂原油)
结构式或组分	耐高温改性聚硅氧烷		
性能特点	<ul style="list-style-type: none"> • 本产品耐高温，具有极好的润滑性能。金属压铸件的有效脱模剂。 • 本品脱模效率高，用量少，被脱出的产品涂料、油漆及电镀时不需过多清洁，不影响处理件外观。 • 油相可经受得住模具温度（无烟，成分不被破坏，不被碳化，在模具上无残留）。 		
物化数据及指标	<ul style="list-style-type: none"> • 外观：浅黄色至无色透明油状液体 • 有效成分（%）：100 • 粘度：1500±300CS 		
应用	<ul style="list-style-type: none"> • 作为铝合金压铸脱模剂使用时，需乳化后使用，经试验 15%左右的乳化液可以稀释到 100~150 倍使用； • 需上油漆、粘接或电镀的铝、锌、镁或其他金属压铸件的脱模剂。 		
包装	本品包装规格为 25Kg、50Kg 塑桶、铁桶或按用户要求定制。		
贮运	按非危险化学品运输。阴凉干燥密封贮存。保质期 12 个月。		
安全	本品系非危险品。		

本资料所述技术性能及应用方法仅供专业人士参考，而并非对使用效果之承诺。凡新使用产品及改变工艺，必须先做严格的可行性试验，以求最佳使用效果。